



REMALINE 70

QUALITÀ PREMIUM IN SITUAZIONI DI ESTREMA USURA

- » Il nostro rivestimento di alta qualità **REMALINE** garantisce la protezione ottimale delle superfici dei vostri macchinari e delle attrezzature. Eliminando i costi superflui di manutenzione e i tempi passivi, il rendimento dei Vostri impianti aumenta notevolmente.



AREA DI APPLICAZIONE

REMALINE 70 è un materiale straordinariamente resistente all'abrasione. **REMALINE 70** è il materiale più adatto alle applicazioni soggette ad elevata usura e ad urti continui. Grazie alla sua elevata resistenza allo strappo e alla trazione, **REMALINE 70** è particolarmente indicata nel trasporto di materiali frantumati, appuntiti e di grandi pezzature.



CAMPI DI APPLICAZIONE PIÙ FREQUENTI

- » Rivestimenti tramogge.
- » Stazioni di trasferimento dei materiali.
- » Rivestimenti delle superfici di carico dei camion.
- » Rivestimenti per frese.
- » Rivestimenti per scivoli, canali di scolo e coni.
- » Rivestimento tamburi di nastri con tensioni elevate.

VANTAGGI

- » Protezione da usura estrema e forti impatti.
- » Ineguagliabile resistenza all'abrasione.
- » Installazione facile e veloce.
- » Assistenza e dati tecnici disponibili in qualsiasi momento.
- » Migliora il rendimento dei vostri impianti.



REMALINE 70



QUALITÀ PREMIUM IN SITUAZIONI DI ESTREMA USURA

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	REMALINE 70 è un composto di gomma di isoprene e butadiene straordinariamente resistente all'abrasione.	
	Sottostrato CN: REMALINE 70 è dotata di un sottostrato CN che, abbinato ai sistemi adesivi REMA TIP TOP, garantisce al prodotto un'elevata qualità di incollaggio.	
CONDIZIONI DI STOCCAGGIO	Max di 24 mesi. Ad una temperatura di 25°C ± 2°C senza comprometterne la qualità. Soggetta alla norma DIN 7716.	
COLORE		Nero, Bianco
POLIMERO	DIN ISO 1629	NR/BR
PESO SPECIFICO	DIN EN ISO 1183	1,10 g/cm ³
DUREZZA	ISO 868-2003 (DIN 53505)	64 ± 5 Shore A
ABRASIONE	DIN ISO 4649-2006	50 mm ³
ELASTICITÀ/ RESILIENZA	ISO 4462-1986 (DIN 53512)	51%
DIMENSIONI DISPONIBILI*	Spessore standard in mm.	3 - 50
	Larghezza standard in mm.	1500 o 2000

*Altre dimensioni sono disponibili su richiesta.

QUALITÀ SPECIALI

- » Resistente a olio e grassi.
- » Autoestingente per scavi sotterranei (REMALINE 70 "V").
- » Elevata proprietà ignifuga (REMALINE 70 "S").
- » Resistente al calore (REMALINE 70 HR).
- » Conforme agli standard alimentari FDA, Cat. 3 + 4 per BGVV.

REMALINE 70 è disponibile anche con tela di rinforzo.

RIVOLTA TIP TOP INDUSTRIALE S.p.A.
Via Franco Rivolta, 2 - 20060 Pessano con Bornago (MI) - Italy
Tel. 02.95.421.1 - Fax 02.700.49.689
www.rivoltagroup.com e-mail: info@rivoltagroup.com



Since 1951

RIVOLTA TIP TOP INDUSTRIALE